

ISO Silicone Facade Primer



Produktbeschreibung:



Farbloser Grundierung mit gutes Penetrationsvermögen.

SEP Primer ist hydrofobierend und bereitet die Oberfläche für die Behandlung mit Iso Silikon Fassadenfarbe vor.

Gebrauch und Anwendung:



Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Algen und andere Unreinheiten müssen mit Iso A-Clean entfernt werden. Um das beste Resultat zu bekommen muss die Oberfläche mit Iso Silikon Fassadenfarbe innerhalb von 24 Stunden nachbehandelt werden.

Auf sehr poröse Oberflächen kann es von Vorteil sein 2 Schichten SREP Primer aufzutragen gerne nass in nass.

Nicht in direkter Sonnenlicht auftragen. Die Oberfläche darf nach dem Auftragen nicht glänzend hervorstehen.

Empfehlung: Immer ein Probeanstrich vornehmen um die Verträglichkeit von Produkt und Oberfläche zu prüfen.

Technische daten:



Komposition: Wasserbasierte siloxan Emulsion

Farbe: farblos

Spez. Gewicht: 1,0 G/ML

Verdünnung: darf nicht verdünnt werden

Verbrauch: 4-5 M²/L

Überarbeitung: innerhalb von 24 Stunden

Trocknung: 4-6 Stunden bei 20°C und 60% RF.

Anwendungsverhältnisse: Die Temperatur muss zwischen 5°C und 30°C liegen bei 80% RF.

Anwendungsverfahren: Pinsel, Rolle, Spritze

Reinigung: Wasser

VOC: max. 30 G/L (Kat. A/g)

Lagerung: Kühl aber Frostfrei in geschlossene Gebinde und ausser Reichweite von Kinder.

Vorteile

Grundierung mit gutes Penetrationsvermögen.

Hydrofobierende Wirkung

Wird vor der Behandlung mit Isonit Silikon Fassaden Farbe verwendet

Umweltfreundlich

Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Phone +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S