

# Iso<sup>®</sup> Tonziegel Primer



## Produktbeschreibung:



Iso Tonziegel Primer basiert auf einem Epoxy-Acryl-Hybridsystem, das für überragende Hafteigenschaften auf Tonziegeln und glasierten Ziegeln sorgt. Iso Tonziegel Primer trocknet und härtet sehr schnell aus. Als Vorstreichfarbe kann Iso Tonziegel Primer nicht allein eingesetzt werden, sondern muss mit Isonit-, Rubber - oder ClimateCooler-Dachfarbe überstrichen werden.

## Anwendung:



Überzeugen Sie sich vor der Anwendung von Iso Tonziegel Primer davon, dass die Oberfläche geeignet, sauber und trocken ist. Behandeln Sie das Dach wie vorgeschrieben mit Iso A-Clean. Iso Tonziegel Primer kann mit einer Rolle, einem Pinsel oder einer Spritzpistole aufgetragen werden. Tragen Sie die Vorstreichfarbe unverdünnt in einer einzigen Schicht auf. Die empfohlene Schichtdicke beträgt 80 - 100 µm. Das Produkt trocknet schnell und kann sofort überstrichen werden. Wenn es in direktem Sonnenschein aufgetragen werden soll, kann Iso Tile Primer mit 10 % Wasser verdünnt werden, um die Haftung zu verbessern.

## Technische Daten:



**Farbe:** Weiß  
**Packungsinhalt:** 20 L.  
**Dichte:** 1,72 g/ml  
**Trockensubstanz:** Ca. 72 % Gew., ca. 50 % Vol.  
**Glanz:** Matt  
**Deckkraft:** 10 – 12 m<sup>2</sup>  
**Trocknungszeit bei 20 °C und 60 % RH:** 30 Minuten.  
**Überstreichbarkeit:** Sobald das Produkt getrocknet ist.  
**Anwendungstemperatur:** Min. 5 °C.  
**Aufbewahrung:** Kühl, frostfrei und in geschlossenem Behälter. Von Kindern fernhalten.  
**Aufbringungsmethode:** Rolle, Pinsel und Airless-Spritzpistole.  
**Reinigung:** Wasser/Seife.  
**Sicherheitsvorschriften (1993):** Farbcode 00-1  
**VOC:** Max. 30 g/L. (kat A/g).

## Vorteile:

**Vorstreichfarbe für Tonziegel**

**Überragende Hafteigenschaften**

**Trocknet schnell**

**Wasserbasiert**

**Iso Paint Nordic A/S**  
Tvaervej 8  
6640 Lunderskov  
Dänemark

Tlf +457633 3114  
Fax +457633 3115

mail@isopaint.dk  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S